

DECT IP-Basis pro



Mehrzelle

Material	Kunststoff
Farbe	schwarz oder weiß
Anschluss	LAN-Interface (100Mbps)
Steckverbindung	RJ 45 (8/8)
Stromversorgung	Ethernet PoE, IEEE 802.3 Class 2
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6
Frequenzband	1880 – 1900 MHz
Sendeleistung	<250 mW
Maße	144 x 140 x 35 mm
Zu betreiben an	HyperVoice- und ES-Systemen
Anschließbare Endgeräte	DECT 33 IP, 44 IP, 60 IP, 65 IP, 70 IP, 75 IP, 77 IP, 78 IP, DECT Headset IP, Headset Infinity
Mehrzellfähig	✓
Max. Anzahl vernetzbarer Basen	254*
Repeaterfähig	✓
Maximale Anzahl Repeater	
- Im Mehrzellensystem	max. 3 pro Basis
- Als Einzelzelle	3
Max. Anzahl Sprachkanäle je Basis:	
- Im Mehrzellensystem	8
- Als Einzelzelle	10
Zentrales Telefonbuch	✓
Max. Anzahl Einträge	3.000 fest oder Zugriff auf CTI Server
Zentral konfigurierbar	✓
Zentral updatefähig	✓
Wandmontagefähig	✓
Unterstützte Audio Codecs	G.711, G.722, G.726, G.729
Unterstützte SIP-Protokolle	RFC2327, RFC2396, RFC2833, RFC2915, RFC2976, RFC3261, RFC3262, RFC3263, RFC3264, RFC3265, RFC3326, RFC3489, RFC3515, RFC3550, RFC3581, RFC3842, RFC3891, RFC3892, RFC3960, RFC4475, SIPS, ankommendes DTMF, SRTP
Energiebedarf	3 W

* vorbereitet für bis zu 4.000 Basen

Farbe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Best-Nr. 6101730	6101731

Zubehör für DECT IP-Basis pro und pro XS:

DECT IP-Repeater pro

Farbe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Best-Nr. 6101722	6101724

DECT IP-Basis pro XS



Einzelle & Dualzelle

Material	Kunststoff
Farbe	schwarz
Anschluss	LAN-Interface (100Mbps)
Steckverbindung	RJ 45 (8/8)
Stromversorgung	Ethernet PoE, IEEE 802.3 Class 2 oder über optionales Netzteil (IdentNr. 6101812)
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6
Frequenzband	1880 – 1900 MHz
Sendeleistung	<250 mW
Maße	90x 100 x 25 mm
Zu betreiben an	HyperVoice- und ES-Systemen
Anschließbare Endgeräte	DECT 33 IP, 44 IP, 60 IP, 65 IP, 70 IP, 75 IP, 77 IP, 78 IP, DECT Headset IP, Headset Infinity
Dualzelligfähig	ja
Max. Anzahl vernetzbarer Basen	2
Repeaterfähig	✓
Maximale Anzahl Repeater	
- Im Dualzellensystem	12
- Als Einzelzelle	6
Max. Anzahl Sprachkanäle im System:	
- Im Dualzellensystem:	16
- Als Einzelzelle	10
Zentrales Telefonbuch	✓
Max. Anzahl Einträge	3.000 fest oder Zugriff auf CTI Server
Zentral konfigurierbar	✓
Zentral updatefähig	✓
Wandmontagefähig	✓
Unterstützte Audio Codecs	G.711, G.722, G.726, G.729
Unterstützte SIP-Protokolle	RFC2327, RFC2396, RFC2833, RFC2915, RFC2976, RFC3261, RFC3262, RFC3263, RFC3264, RFC3265, RFC3326, RFC3489, RFC3515, RFC3550, RFC3581, RFC3842, RFC3891, RFC3892, RFC3960, RFC4475, SIPS, ankommendes DTMF, SRTP
Energiebedarf	3 W

Farbe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Best-Nr. 6101811	

Zubehör für DECT IP-Basis pro XS:

Steckernetzteil DECT IP-Basis pro XS

Farbe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Best-Nr. 6101812	