

ES PURE-IP X IT

Das leistungsstärkste und flexibelste ITK-System seiner Klasse!



Produktbeschreibung

Das leistungsstärkste und flexibelste ITK-System seiner Klasse!

Die ES PURE-IP X IT bietet Ihnen mit ihrem hochperformanten Inneren bereits im Grundaufbau 10 User und 6 IP-Kanäle, sowie einen integrierten SmartHome-Server. Dabei verzichtet das voll IP-basierte Appliance-System zwar auf klassische Anschlüsse, bietet jedoch alle aus der AGFEO Systemwelt 4.0 bekannten Funktionalitäten. Mit ihren 2 Netzwerkschnittstellen lassen sich () die externen und internen Netzwerke trennen. Ein absolut wichtiger Sicherheitsaspekt! Doch damit noch lange nicht genug. Denn dieses System wächst mit seinen Aufgaben und ist durch seine optionalen Lizenzen für bis zu 40 User () und bis zu 30 IP-Kanälen, () skalierbar. Dadurch ist es nicht nur für Start-Ups interessant, sondern für alle IT Administratoren, die nach einem leistungsstarken, nachhaltigen und zukunftssicheren ITK-System suchen.

Worauf warten Sie also noch? Go PURE eXtreme

Produkt-Highlights



#eXtreme flexibilität

Skalieren Sie die ES PURE-IP X IT hoch auf bis zu 40 Benutzer und bis zu 30 IP-Kanäle, einfach per Lizenzen



#pureiptelefonie

Die Zukunft spricht IP. Deshalb verzichtet die ES PURE-IP X IT auf klassische Anschlüsse und bietet Ihnen pure, digitale IP-Telefonie.



#pureenergieeffizienz

Die ES PURE-IP X IT benötigt keinen Kaltgerätestecker und speziell abgesicherten Stromanschluss, sie zieht ihre Energie aus dem vorhandenen PoE Netzwerk!



Freie Wahl der IP-Endgeräte

Große Auswahl von Telefonen, egal ob SIP, DECT IP oder AGFEO IP Systemtelefone.



#eXtreme kostenkontrolle

Zahlen Sie nur die einmalige Anschaffung der Hardware, monatliche Bereitstellungskosten entfallen.



#puresicherheit

Das Kommunikationssystem für die „Private Cloud“. So bleiben Ihre Daten, wo sie hingehören, in IHREM Serverschrank!



Unified Communications

AGFEO Dashboard, die genau auf das System zugeschnittene CTI-/UC-Lösung.



SmartHome

SmartHomeServer on Board. Die Schaltzentrale für KNX, HomeMatic und EnOcean.

Leistungsmerkmale



Flexibilität

Schon im Grundaufbau für 10 Benutzer und 6 gleichzeitige Gespräche vorgesehen. Per optionaler und skalierbar auf bis zu 40 User und bis zu 30 IP-Kanäle!



Wählregeln

Was passiert nach dem Auslösen einer Funktion?

Beispiele:

- Stapelwahl
- Leitungswahl in Abhängigkeit von der gewählten Rufnummer

- 
Ladeschalenevent
 in Verbindung mit DECT IP-System
- 
Fax to Mail
 Faxe aus der Faxbox per E-Mail weiterleiten
- 
Multifunktion/Zeitsteuerung
 zur automatisierten Schaltung von 20 versch. Vorgängen
- 
AGFEO Dashboard Unterstützung
 (Lizenz erforderlich) beinhaltet
 - CTI-Wahl
 - Komfortable Filter- und CSV-Exportfunktionen
 - CSV-Import vorhandener Telefonbücher
 - Komfortable Steuerung von Umleitungen, Rufprofilen etc.
 - Türbilddarstellung
 - und vieles mehr
- 
SmartHomeServer Funktionen
 - Steuerung von KNX, Homematic und EnOcean Aktoren/Sensoren
 - Virtuelle Ein-/Ausgänge zur Verknüpfung von SmartHome und Telefonie
 - Benachrichtigungen z.B. über Email, App und HTTP Signalisierung
 - Verknüpfung der verschiedenen Technologien
 - Konfiguration und Steuerung von Szenen
 - Schaltuhren, Zeitglieder uvm.
- 
Voice to Mail
 Voiceboxnachr. per E-Mail weiterleiten
- 
Updateserver
 für vorhandene IP-Systemtelefone
- 
Einfache SIP Konfiguration
 Über 300 Provider per Template konfigurierbar
- 
SmartHomeServer
 Beinhaltet Steuerung von KNX, Homematic, EnOcean und virtuellen Ein- und Ausgängen. Ab Werk sind 3 Sensoren (Eingänge) sowie 3 Aktoren (Ausgänge) je Technologie nutzbar. Des Weiteren lassen sich 3 Orte, 20 Schaltuhren, 3 astronomische Schaltuhren, 20 Verknüpfungen, 20 Zeitglieder und 20 Szenen einrichten. Erweiterbar über die ES-Smarthome 25 Lizenz
- 
Rufsignalisierung
 Frei konfigurierbar an welchem Endgerät ein Ruf signalisiert wird. Beispiele:
 - Apothekerschaltung intern/extern
 - Anrufweilerschaltung intern

Technische Daten

- 
LAN-Ports: 2
- 
Voiceboxen (Default): 4
Voiceboxen (Max.): 40
- 
Faxboxen (Default): 0
Faxboxen (Max.): 3
- 
Externe SIP-Konten: 32
- 
Gewicht: ca. 800g
- 
Maximale Benutzer-Anzahl: 40
- 
CTI/Tapi Server: on Board
- 
IP-Sprachkanäle (Default): 6
IP-Sprachkanäle (Max.): 30
- 
AIS-Kanäle (Default): 1
AIS-Kanäle (Max.): 4
- 
SIP/ASIP Registrar: Ja, Maximal 40 IP Telefone anmeldbar
- 
Abmessungen: 19" x 1HE x 141mm (BxHxT)
- 
Stromaufnahme: Über PoE (PoE Standard 802.3af, Klasse 0)
- 
Maximale Endgeräte-Anzahl: 40
- 
SmartHomeServer: on Board