

# DIGITUS® Netzwerk-Set SOHO Pro, 483 mm (19") - 9HE, 540 x 400 mm (B x T)

DN-49204-SET

EAN 4016032499602



## 19" Netzwerk-Set, 9HE Wandgehäuse und Zubehör, gr SOHO Pro Version, unmontiert

Ob Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen: Mit den kompakten 483 mm (19")-Lösungen der SOHO Pro Serie installieren Sie ihr Netzwerk, wo sie es möchten. Die Montage erfolgt in wenigen Schritten und ist dank beiliegender Schritt-für-Schritt Anleitung kinderleicht. Erhältlich in vier Ausführungen von Höheneinheiten (4HE, 7HE, 9HE, 12HE) werden in diesen Netzwerk-Sets perfekt aufeinander abgestimmte DIGITUS Komponenten ergänzt, um schnell und einfach eine einsatztaugliche IT-Verkabelung zu gewährleisten. Der Netzwerkschrank sowie das jeweilige Zubehör (bspw. Switch, Patch Panel, Steckdosenleiste, Fachboden, Kabelführungspanel, Patchkabel, etc.) werden in einem kompakten Karton geliefert.

### Komplettes Set zum Aufbau eines kompakten 483 mm (19") Netzwerkes, inkl. Schrank, Fachboden, Steckdosenleiste, Patch Panel, Keystone Modulen, Patchkabeln.

- Abmessungen Wandgehäuse montiert (H x B x T): 460 x 540 x 400 mm (Lieferung erfolgt unmontiert)
- Steckdosenleiste mit 7 Schutzkontaktsteckdosen 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- Steckdosenleiste mit 2 m Zuleitung H05VV-F 35 1,5 mm<sup>2</sup> mit Schutzkontaktstecker

- Keystone Modul: Kategorie 6A 10GBase-T, 500 MHz, geeignet für PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt), GHMT zertifiziert
- Patchkabel: CAT 6A S-FTP, Cu, LSZH, AWG 26/7, Länge 0,25 m, Farbe Grau

#### Merkmale

- Breite: 540 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Fronttür: Glastür, einflügelig
- HE: 9
- Schranktyp: Wandgehäuse
- Seitenwände: Beidseitig
- Tiefe: 400 mm
- Traglast: 60 kg
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: nein

#### Lieferumfang

- 1 x Wandgehäuse, unmontiert (inkl. 2 x Schlüssel)
- 1 x Fachboden
- 1 x Steckdosenleiste
- 1 x Patch Panel
- 24 x Keystone Modul
- 30 x Patchkabel

#### Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	1	15,86	47,00	57,00	17,00	45.543,00
Innen-VPE	1	15,86	47,00	57,00	17,00	45.543,00
Einzel-VPE	1	15,86	47,00	57,00	17,00	45.543,00
Netto einzeln ohne VP	1	13,01	40,00	54,00	46,00	0,00

## Weitere Anwendungsbilder:



## Sicherheitshinweise

- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um Überhitzung der verbauten Geräte zu verhindern.
- Netzwerkschränke sollten nicht überfüllt werden, und die Belüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert sein.
- Kabel sollten ordentlich verlegt und in Kabelkanälen oder -trays organisiert werden.
- Verwenden Sie Überspannungsschutzgeräte, um die empfindlichen Geräte vor Stromspitzen oder Blitzeinschlägen zu schützen.
- Vermeiden Sie Feuchtigkeit oder Nässe unter Beachtung der jeweiligen IP-Schutzklasse.
- Beachten sie die fachgerechte Erdung des Schrankes und der eingesetzten Geräte.
- In Regionen mit häufiger Gewitteraktivität sollte ein professioneller Blitzschutz in die Stromversorgung integriert werden.
- Um ungleichmäßiger Belastung zu vermeiden, montieren sie die schwersten Einheiten immer unten im Schrank.
- Bei Wartungs- oder Installationsarbeiten trennen sie die verbauten Geräte von der Stromversorgung.

## Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)